




1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung													
<p>Angaben zum Produkt/Handelsname:</p>  <p>HOFFMANN'S PULPINE, Pulver</p> <p>Angaben zum Hersteller/Lieferanten: Wangenheimstr. 37/39, D-14193 Berlin Telefon 0049 (0) 30 / 82 00 99 0 Telefax 0049 (0) 30 / 82 28 145</p> <p>Auskunft gebender Bereich/ Notfallauskunft: Abteilung Qualitätssicherung e-mail: sicherheit@hoffmann-dental.com</p>													
2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen													
<p>Chemische Charakterisierung: Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Gefährliche Inhaltsstoffe:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5</td> <td>Zinkoxid</td> <td>Achtung; H410</td> <td>80 – 90 %</td> </tr> <tr> <td>CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3</td> <td>Calciumhydroxid</td> <td>Gefahr; H315, 318, 335</td> <td>5 – 10 %</td> </tr> </tbody> </table>		Gefährliche Inhaltsstoffe:				CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5	Zinkoxid	Achtung; H410	80 – 90 %	CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3	Calciumhydroxid	Gefahr; H315, 318, 335	5 – 10 %
Gefährliche Inhaltsstoffe:													
CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5	Zinkoxid	Achtung; H410	80 – 90 %										
CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3	Calciumhydroxid	Gefahr; H315, 318, 335	5 – 10 %										
3. Mögliche Gefahren													
<p>Gefahrenbezeichnung: Achtung Gefahr</p> <p>Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letzten gültigen Fassung. H315: Reizwirkung auf die Haut H318: Schwere Augenschädigung H335: Reizung der Atemwege H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben ergänzt.</p>													
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen													
<p>- Nach Einatmen: Frischluft - Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut unter fließendem Wasser abwaschen - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, Sofort Augenarzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser). Arzt konsultieren</p>													
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung													
<p>Geeignete Löschmittel: entfällt Besondere Schutzausrüstung: Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät. Hautkontakt durch Einhalten eines Sicherheitsanstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung vermeiden.</p>													
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung													

<p>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Umweltschutzmaßnahmen: Verfahren zur Reinigung:</p>	<p>Einatmen von Stäuben vermeiden. Substanzkontakt vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Trocken aufnehmen, der Entsorgung zuführen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden</p>															
7. Handhabung und Lagerung																
<p>Handhabung: - Hinweise zum sicheren Umgang: - Hinweise zu Brand- und Explosionsschutz:</p> <p>Lagerung: - Hinweise zur Lagerung: - Zusammenlagerungshinweise: - Anforderungen an Lagerräume:</p>	<p>Das Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch bestimmt. Hinweise auf dem Etikett beachten. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Dicht verschlossen und trocken lagern im Originalbehälter. Nicht erforderlich. Keine besonderen Anforderungen.</p>															
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen																
<p>Angaben zu arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">1314-13-2</td> <td style="width: 55%;">Zinkoxid</td> <td style="width: 30%;">(EG-Nr.: 215-222-5)</td> </tr> <tr> <td>MAK</td> <td>1 A mg/m³</td> <td>Rauch; DFG</td> </tr> <tr> <td>1305-62-0</td> <td>Calciumhydroxid</td> <td>(EG-Nr.: 215-137-3)</td> </tr> <tr> <td>MAK</td> <td>5 A mg/m³</td> <td>Rauch; DFG</td> </tr> </tbody> </table> <p>Technische Schutzmaßnahmen: nicht erforderlich. Hinweis: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Produktes wird kein zinkhaltiger Rauch freigesetzt. Persönliche Schutzausrüstung Atemschutz: erforderlich beim Auftreten von Stäuben Hautschutz: erforderlich nur beim Vollkontakt. Handschuhmaterial: das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen die Zubereitung sein. Als Handschuhmaterial für die Zubereitung wird Nitrilkautschuk mit einer Dicke von 0,11 mm empfohlen. Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und zu beachten. Für den Dauerkontakt in Einsatzgebieten ohne erhöhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind Handschuhe aus folgendem Material geeignet: Nitrilkautschuk. Für den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgendem Material geeignet: Nitrilkautschuk. Augenschutz: empfohlen: Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. Körperschutz: leichte Schutzkleidung. Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.</p>		Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:			1314-13-2	Zinkoxid	(EG-Nr.: 215-222-5)	MAK	1 A mg/m ³	Rauch; DFG	1305-62-0	Calciumhydroxid	(EG-Nr.: 215-137-3)	MAK	5 A mg/m ³	Rauch; DFG
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:																
1314-13-2	Zinkoxid	(EG-Nr.: 215-222-5)														
MAK	1 A mg/m ³	Rauch; DFG														
1305-62-0	Calciumhydroxid	(EG-Nr.: 215-137-3)														
MAK	5 A mg/m ³	Rauch; DFG														


9. Physikalische und chemische Eigenschaften																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Allgemeine Angaben:</td> </tr> <tr> <td>Form:</td> <td>Pulver</td> </tr> <tr> <td>Farbe:</td> <td>weiß</td> </tr> <tr> <td>Geruch:</td> <td>geruchlos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zustandsänderung</td> </tr> <tr> <td>Siedepunkt/Siedebereich:</td> <td>nicht anwendbar</td> </tr> <tr> <td>Schmelzpunkt/Schmelzbereich:</td> <td>> 550 °C</td> </tr> <tr> <td>Flammpunkt:</td> <td>nicht anwendbar</td> </tr> <tr> <td>pH-Wert:</td> <td>nicht anwendbar</td> </tr> <tr> <td>Selbstentzündlichkeit:</td> <td>das Produkt ist nicht selbstentzündlich</td> </tr> <tr> <td>Explosionsgefahr:</td> <td>das Produkt ist nicht explosionsgefährlich</td> </tr> <tr> <td>Schüttdichte:</td> <td>200 - 700 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Löslichkeit in Wasser:</td> <td>partiell löslich</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lösemittelgehalt:</td> </tr> <tr> <td>Organische Lösemittel:</td> <td>0,0 %</td> </tr> </table>		Allgemeine Angaben:		Form:	Pulver	Farbe:	weiß	Geruch:	geruchlos	Zustandsänderung		Siedepunkt/Siedebereich:	nicht anwendbar	Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	> 550 °C	Flammpunkt:	nicht anwendbar	pH-Wert:	nicht anwendbar	Selbstentzündlichkeit:	das Produkt ist nicht selbstentzündlich	Explosionsgefahr:	das Produkt ist nicht explosionsgefährlich	Schüttdichte:	200 - 700 kg/m ³	Löslichkeit in Wasser:	partiell löslich	Lösemittelgehalt:		Organische Lösemittel:	0,0 %
Allgemeine Angaben:																															
Form:	Pulver																														
Farbe:	weiß																														
Geruch:	geruchlos																														
Zustandsänderung																															
Siedepunkt/Siedebereich:	nicht anwendbar																														
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	> 550 °C																														
Flammpunkt:	nicht anwendbar																														
pH-Wert:	nicht anwendbar																														
Selbstentzündlichkeit:	das Produkt ist nicht selbstentzündlich																														
Explosionsgefahr:	das Produkt ist nicht explosionsgefährlich																														
Schüttdichte:	200 - 700 kg/m ³																														
Löslichkeit in Wasser:	partiell löslich																														
Lösemittelgehalt:																															
Organische Lösemittel:	0,0 %																														
10. Stabilität und Reaktivität																															
Zu vermeidende Bedingungen:	Feuchtigkeitsexposition. Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßem Umgang.																														
Gefährliche Reaktionen:	Exotherme Reaktion mit Schwefelwasserstoff, Leichtmetallen, Phosphor, organischen Nitroverbindungen, Säuren.																														
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.																														
11. Angaben zur Toxikologie																															
angegebene Werte beziehen sich auf den Hauptinhaltsstoff Zinkoxid																															
Subakute bis chronische Toxizität:																															
Sensibilisierung:	<u>Erfahrung beim Menschen</u> , keine sensibilisierende Wirkung																														
Mutagenitätstest:	Ames-Test, negativ; keine mutagene Wirkung.																														
Zusätzliche toxikologische Hinweise:																															
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.																															
12. Angaben zur Ökologie																															
Angaben bezogen auf den Hauptinhaltsstoff:																															
Biologischer Abbau:	Nicht bestimmt.																														
Ökotoxikologische Daten:	Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung liegen zu diesem Produkt nicht vor.																														
Biologische Effekte:	Sehr giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Bildet trotz Verdünnung ätzende Gemische mit Wasser.																														
Allgemeine Angaben:	Nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend																														
13. Hinweise zur Entsorgung																															
	Produkt: Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.																														
	Ungereinigte Verpackung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Europäischer Abfallkatalog</td> </tr> <tr> <td>18 01 06</td> <td>Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten</td> </tr> </table>		Europäischer Abfallkatalog		18 01 06	Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten																										
Europäischer Abfallkatalog																															
18 01 06	Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten																														
14. Angaben zum Transport																															

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend / Inland):




ADR/RID-GGVS/E Klasse: 9 (M7) Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Kemler-Zahl: 90
UN-Nummer: 3077 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF;
Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 9
Bezeichnung des Gutes: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST N.A.G.(ZINKOXID)

Seeschifftransport IMDG/GGV See:



IMDG/GGVSee-Klasse: 9
UN-Nummer: 3077
Label: 9
Verpackungsgruppe: III
EMS-Nummer: F-A, S-F
MARINE POLLUTANT: Ja
Richtiger technischer Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE; SOLID, N.O.S. (ZINC OXIDE)

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:



ICAO / IATA-Klasse: 9
UN/ID-Nummer: 3077
Label: 9
Verpackungsgruppe: III
Richtiger technischer Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE; SOLID, N.O.S. (ZINC OXIDE)

15. Sicherheitsinformationen gemäß GHS

Signalwort: Gefahr

Gefahrenpiktogramm:



H-Sätze:

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P-Sätze:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.

P304 + P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2, H315

Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1, H318

Spezifische Zielorgantoxizität (einmalige Exposition): Atemwegsreizung, Kategorie 3, H335

Gewässergefährdend: Akut, Kategorie 1, H400

Gewässergefährdend: Chronisch, Kategorie 1, H410

16. Sonstige Angaben

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Es ist hervorzuheben, dass es keinerlei Hinweise auf Gesundheitsrisiken durch Zinkoxid für Menschen gibt soweit das Produkt bestimmungsgemäß angewandt wird.

Datenblatt ausstellender Bereich: Qualitätssicherung